



**BYGGDA FÖR ATT PRESTERA.
BYGGDA FÖR ATT HÅLLA.**

PROFFSUTRUSTNING FÖR SPRUTMÅLNING





Varför välja en Airlessco-spruta?

OÖVERTRÄFFADE PRESTANDA

Airlessco-färgsprutor överglänser de flesta andra liknande produkter när det gäller livslängd och kostnadseffektivt underhåll. Vårt nya sortiment rymmer fler liter färg och levererar förstklassiga och pålitliga resultat varje gång.

OÖVERTRÄFFAD HÅLLBARHET

HÅLLBAR MOTOR: Varje Airlessco MP/LP/SL/TS-spruta är försedd med en mycket kraftig likströmsmotor. Den har ett lägre varvtal och driver pumpen med ett stabilt växelsystem. Motorerna är större och har ett högre vridmoment vilket gör dem mer hållbara och tillförlitliga.

KOLV MED LÅNG LIVSLÄNGD: Härdad rostfritt stål och krom är faktorer som gör Airlesscos pumpar till de mest hållbara som finns tillgängliga på marknaden.

JUSTERBARA PACKNINGAR Airlessco's exklusiva Pro-Duty-pump är den enda pump som du kan öka den övre och nedre packningsspänningen på utan att behöva montera ned pumpen, vilket innebär längre livslängd för packningarna.

UNDERHÅLL

Proffs som använder färgsprutor dagligen behöver ha tillgång till kundservice och teknisk support som håller måttet. Airlesscos tekniska avdelning, som erbjuder heltäckande service, står redo att ge dig råd och stöd direkt när du behöver det.



Maximerade prestanda. Minimerade kostnader.

NYHET!

Quick Repair Pump™

- Blixtsnabba pumppreparationer
- Inga specialverktyg behövs
- Elimineras kostsamma stilleståndstider

Pro-Duty Pump™

- Krompläterade kolvar och justerbara packningar för längre pumplivslängd

Kraftigt drivsystem

- Drivning med tvåstegs växel ger tillförlitlighet och precision utan rem



EN SPRUTA FÖR VARJE JOBB:

BOSTÄDER – HVLP, SP-serien och MP-serien (sid. 4-9)

BOSTÄDER/MINDRE KOMMERSIELLA LOKALER – LP-serien (sid. 10-11)

BOSTÄDER/MEDELSTORA KOMMERSIELLA LOKALER OCH MINDRE INDUSTRIELLA LOKALER – SL-serien (sid. 12)
– GS-serien (sid. 14)

INDUSTRIELLA LOKALER – TS-serien (sid. 13) – HSS-serien (sid. 15)

PROFESSIONELL LINJEMÅLNING – SureStripe-serien (sid. 16-17)

TILLBEHÖR – (sid. 18-23)



HVLP-SERIEN

FÄRGSPRUTOR MED STOR VOLYM OCH LÅGT TRYCK FÖR ANVÄNDNING I BOSTÄDER

I och med HVLP-serien (High Volume, Low Pressure) kompletteras Airlesscos erbjudande med en uppsättning HVLP-färgsprutor som klarar alla lackeringsjobb med optimala resultat och minimalt med sprutdimma. Båda turbinerna levereras med förstklassiga sprutpistoler, 1-literskopp, en flexibel luftslang och reglering av motorvarvtal direkt på enheten.

HV4000Luxe drivs av en 4-stegsturbin och är fullpackad med de senaste tekniska funktionerna, bland annat automatisk avstängning av turbinen om ingen luft behövs vid pistolen.

HV3000 Comfort

APPLIKATIONSOMRÅDEN: Små lackeringsjobb på trä och metall

SPRUTNING: Vatten- och lösningsmedelsbaserade ytfinishmaterial (emaljer, lacker ...)

ANVÄNDNING: Upp till 20 m² per dag

EGENSKAPER:

- Bekväm, lätt och bärbar 3-stegsturbin
- Reglering av turbinvarvtal direkt på enheten
- Pistol med låg vikt som kan omvandlas från en version med sugning till en version med tyngdmatning
- Självjusterande luft-/vätskeblandningsförhållande vid pistolens avtryckare
- Vred för sprutriktning och sprutbild vid munstycket
- Enkla nålbyten
- Luftfiltrering

INKLUDERAR: 6 m slang, pistol med 1-literskopp och #2-nål





HV4000 Luxe

- APPLIKATIONSOMRÅDEN:** Små och stora lackeringsjobb på trä och metall
- SPRUTNING:** Vatten- och lösningsmedelsbaserade ytfinishmaterial (emaljer, lacker ...)
- ANVÄNDNING:** Upp till 50 m² per dag
- EGENSKAPER:**
- Bekväm, lätt och bärbar 4-stegsturbin
 - Reglering av turbinvarvtal på enheten med lysdiodsindikering
 - **Turbinen stängs automatiskt av om ingen luft behövs** vid pistolen
 - Pistol med låg vikt, levereras med en 1-liters sugkopp och en 1-liters tyngdmatningskopp
 - Manuell reglering av luft-/vätskeblandningsförhållandet efter egna önskemål
 - Vred för sprutriktning och sprutbild vid munstycket
 - Enkla nålbyten
 - Förvaring för pistol och nål vid turbinen
 - Luftfiltrering med automatfilter med hög densitet
- INKLUDERAR:** 9 m slang, 1,2 m vippslangände, 1-liters sugkopp, 1-liters tyngdmatningskopp och #2-nålar

TEKNISKA DATA*	HV3000	HV4000
Modelltyp	Bekvämlighet	Luxe
Artikelnummer 230 V	17P545	17P546
Antal turbinsteg	3	4
Maxflöde lpm	3 000	4 000
Max. arbetstryck bar / psi	0,5 / 7	0,6 / 9
Slanglängd m / ft	6 / 20	9 / 30
Vippslangände m / ft	–	1,2 m / 4
Kopp liter / gallon	1 / 0,25	1 / 0,25
Pistoldocka	–	✓
Nålförvaring	–	✓
Nål	#2	#2, #4
Reglering av turbinvarvtal	✓	✓ + lysdiodsindikering
Automatisk avstängning av turbin	–	✓
Spruthbredsreglering vid pistolen	–	✓
Luftreglering vid pistolen	–	✓
Vätskereglering vid pistolen	✓	✓
Kan omvandlas till tyngdmatningskopp	✓	✓
Tyngdmatningskopp levereras med enheten	–	✓

* Tekniska data för HVLP håller på att tas fram - snart tillgängliga

SP380

ELEKTRISKA FÄRGSPRUTOR FÖR ANVÄNDNING I BOSTÄDER

Dessa basnivåsprutor kan användas för målning av en mängd olika vatten- och lösningsmedelsbaserade färgskikt inomhus. De är perfekta för en entreprenör som målar då och då eller som har ett stort jobb – eller för en husägare som ska måla hela huset. Kompakta kolvpumpar med låg vikt gör att dessa färgsprutor är enkla att flytta runt på arbetsplatsen, och Quick Repair Pump-systemet gör det möjligt att reparera pumpen direkt på plats för att sedan fortsätta jobba.

SP380

APPLIKATIONSOMRÅDEN: Små till medelstora bostadshusprojekt

SPRUTNING: Vatten- och lösningsmedelsbaserade färgskikt, 100 % akrylater, bets och färgs

ANVÄNDNING: Upp till 750 liter per år

- EGENSKAPER:**
- Pumpa direkt från färgburken
 - Högeffektiv kolvpump med QRP och lång livslängd
 - Pumpfiltret InstaClean™ bidrar till att avlägsna skräp, reducerar stopp i munstycket och ger bättre finish
 - Lätt stativ – enkelt att bära med sig till arbetsplatsen
 - Tryckkontroll med användarvänliga symboler vilket gör det enkelt att välja driftsläge

INKLUDERAR: 1/4" x 15 m slang, ProLight 500-pistol med fyrfingersavtryckare och 515 Rev-Tip



TEKNISKA DATA

SP380

Modelltyp	Stativ
Artikelnummer 230 V	17G185
Max. munstycksstorlek	0,019"
Maxflöde lpm / gpm	1,4 / 0,38
Max. arbetstryck bar / psi	207 / 3 000
Max. slanglängd m / ft	15 / 45
Enhetsvikt kg / lbs	13 / 28
Motor	7/8 HK DC

QUICK REPAIR PUMP

QUICK REPAIR PUMP-SYSTEMET

Slipp stillestånd och extrakostnader för att du måste vänta på reservdelar eller ta dig till ett servicecenter. Med Airlesscos Quick Repair Pump-system kan du fortsätta vara produktiv. Med en sats med reservkassetter till hands kan du ta bort och byta ut kassetten i fyra enkla steg och sedan fortsätta jobba.



**1. SKJUT ÅTKOMSTLUCKAN
ÅT SIDAN**



2. TA BORT PUMPENHETEN



**3. ANVÄND RAMEN FÖR ATT
TA BORT KASSETTEN**



**4. INSTALLERA DEN NYA
KASSETTEN OCH BYT
PUMPEN**

MP455

ELEKTRISKA FÄRGSPRUTOR FÖR ANVÄNDNING I BOSTÄDER/MINDRE KOMMERSIELLA LOKALER

MP- och LP-seriens färgsprutor är försedda med kraftiga, kompakta och välbalanserade ramar som skyddar pumpen och gör den enkel att bära. Pumpen utgör kärnan i alla slags högtrycksfärgsprutor, och i dessa ingår Airlesscos nya Pro-Duty Quick Repair-pump med externt justerbar packning så att du slipper avbrott i arbetet. Tack vare den fläktkylda likströmsmotorn kan du vänta dig tillförlitliga resultat varje dag.

MP455

APPLIKATIONSOMRÅDEN: Medelstora till stora bostadshusprojekt

SPRUTNING: Vatten- och lösningsmedelsbaserade färgskikt, de flesta dekorationsfärger, betser, fernissor och lacker för inomhusbruk

ANVÄNDNING: Upp till 1 500 liter per år

- EGENSKAPER:**
- Likströmsmotor av industriell kvalitet med högt vridmoment
 - Pro-Duty-pump med kromad kolvstång och mycket hållbar pumpcylinder
 - Exklusiva, externt justerbara packningar
 - Tillförlitlig tryckkontroll för smidig sprutning

INKLUDERAR: 1/4" x 15 m slang, ProLight 500-pistol med fyrfingersavtryckare, omvandlingssats för tvåfingersavtryckare och 517 Rev-Tip



TEKNISKA DATA

MP455

Modelltyp	Stativ
Artikelnummer 230 V	17M196
Max. munstycksstorlek	0,021"
Maxflöde lpm / gpm	1,8 / 0,48
Max. arbetstryck bar / psi	227 / 3 300
Max. slanglängd m / ft	30 / 90
Enhetsvikt kg / lbs	17 / 38
Motor	5/8 HK DC

PRO-DUTY QUICK REPAIR PUMP

PRO-DUTY QUICK REPAIR PUMP-SYSTEM

Med Airlesscos Quick Repair Pump-system kan du fortsätta vara produktiv. Minska antalet stillestånd och byt pump direkt på arbetsplatsen – inga specialverktyg behövs!



1. LOSSA LÅSMUTTERN



2. ÖPPNA LUCKAN OCH TA BORT PUMPEN



3. KOPPLA LOSS SLANGARNA



LP-SERIEN

ELEKTRISKA HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTOR FÖR BOSTÄDER/LÄTTARE KOMMERSIELLA LOKALER



LP555

APPLIKATIONSOMRÅDEN: Medelstora till stora bostadshusprojekt och mindre kommersiella fastigheter

SPRUTNING: Vatten- och lösningsmedelsbaserade färgskikt, de flesta dekorationsfärger, betser, färgsador och lacker för inomhusbruk

ANVÄNDNING: Upp till 1 500 liter per år

- EGENSKAPER:**
- Kontrollsystem för precisionssprutning ger jämna sprutresultat med en mängd olika tryck
 - Digital LCD-display
 - TEFC-likströmsmotor av industriell kvalitet med högt vridmoment
 - Pro-Duty-pump med kromad kolvstång och mycket hållbar pumpcylinder
 - Exklusiva, externt justerbara packningar

INKLUDERAR: 1/4" x 15 m slang, ProLight 500-pistol med fyrfingersavtryckare, omvandlingssats för tvåfingersavtryckare och 517 Rev-Tip



TEKNISKA DATA	LP555	LP555
Modelltyp	Stativ	Hiboy
Artikelnummer 230 V	17M197	17M198
Artikelnummer 110 V	17M208	17M209
Max. munstycksstorlek	0,023"	0,023"
Maxflöde lpm / gpm	2,0 / 0,54	2,0 / 0,54
Max. arbetstryck bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. slanglängd m / ft	45 / 135	45 / 135
Enhetsvikt kg / lbs	23 / 50	30 / 67
Motor	7/8 HK TEFC DC	7/8 HK TEFC DC



LP655

- APPLIKATIONSOMRÅDEN:** Medelstora till stora bostadshusprojekt och mindre kommersiella fastigheter
- SPRUTNING:** Vatten- och lösningsmedelsbaserade färgskikt, de flesta dekorationsfärger, betser, fernissor och lacker för inomhusbruk
- ANVÄNDNING:** Upp till 2 500 liter per år
- EGENSKAPER:** Samma funktioner som LP555
- INKLUDERAR:** 1/4" x 15 m slang, ProLight 500-pistol med fyrfingersavtryckare, omvandlingsats för tvåfingersavtryckare och 517 Rev-Tip



TEKNISKA DATA

	LP655	LP655
Modelltyp	Loboy	Hiboy
Artikelnummer 230 V	17M201	17M200
Artikelnummer 110 V	-	17M211
Max. munstycksstorlek	0,025"	0,025"
Maxflöde lpm / gpm	2,3 / 0,60	2,3 / 0,60
Max. arbetstryck bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. slanglängd m / ft	45 / 135	45 / 135
Enhetsvikt kg / lbs	29 / 64	30 / 67
Motor	1,0 HK TEFC DC	1,0 HK TEFC DC

SL- OCH TS-SERIEN

ELEKTRISKA HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTOR FÖR ANVÄNDNING I BOSTÄDER/MEDELSTORA KOMMERSIELLA OCH MINDRE INDUSTRIELLA LOKALER

Denna elektriska färgspruta är oerhört hållbar och är utformad för entreprenörer med stora jobbvolymer som söker en maskin med kraft nog att stödja flera olika pistoler eller pumpa de tyngsta färgskiktstyperna, så som epoxier och elastomerer. Slow Stroker-pumpen är byggd för att hålla länge med förstärkt kapacitet. Funktioner som utökar livslängden är bland annat den kraftiga växellådan med drivhjul av härdat stål, en underhållsfri drivenhet och en smidig, krompläterad vagn med stålrör och luftpumpade hjul.

SL1250

APPLIKATIONSOMRÅDEN: Större bostadshusprojekt samt kommersiell och industriell användning
Perfekt för applikationer med två pistoler

SPRUTNING: Vatten- och lösningsmedelsbaserade färgskikt, väggfärger för inom- och utomhusbruk, fyllande material, betser, tätningsmedel, fernissor och lacker

ANVÄNDNING: Upp till 3 000 liter per år

- EGENSKAPER:**
- Kontrollsystem för precisionssprutning ger jämna sprutresultat med en mängd olika tryck
 - Digital LED-display
 - Likströmsmotor utan kol av industriell kvalitet med högt vridmoment
 - Kromad kolvstång och cylinder för lång livslängd
 - Stort högtrycksfilter
 - Kapacitet för sprutning med två pistoler

INKLUDERAR: 1/4" x 15 m slang, ProLight 500-pistol med fyrfingersavtryckare, omvandlingssats för tvåfingersavtryckare och 517 Rev-Tip



TEKNISKA DATA

SL1250

Modelltyp	Hiboy
Artikelnummer 230 V	17M202
Artikelnummer 110 V	17M212
Max. munstycksstorlek	0,031" en pistol 0,019" två pistoler
Maxflöde lpm / gpm	3,6 / 0,95
Max. arbetstryck bar / psi	227 / 3 300
Max. slanglängd m / ft	60 / 180
Enhetsvikt kg / lbs	39 / 87
Motor	2,0 HK likströmsmotor utan kol



AIRLESS/SPACKELSPRUTOR FÖR INDUSTRIELL ANVÄNDNING

Välj denna airless/spackelspruta för hantering av stora volymer entreprenadarbete där extremt tunga material pumpas. Pumpen är perfekt att använda för sprutning av lerputs för en Level 5-finish. TS1750 är försedd med en extralång kolv och en bottenventil längst ned på pumpen, vilket ger den sugkraft som behövs för tunga färgskikt. Funktioner som utökar livslängden är bland annat den kraftiga växellådan med drivhjul av härdat stål och en smidig, krompläterad vagn med stålrör och luftpumpade hjul. Modellen med slangupprullare är också försedd med en digital LED-display med exakt avläsning av flödestrycket från 20 till 227 bar. Dessa högpresterande enheter drivs av en helt inkapslad, fläktkyld likströmsmotor utan kol av industriell kvalitet.

TS1750


APPLIKATIONSOMRÅDEN: Större bostadshusprojekt, kommersiella projekt och industriell användning

SPRUTNING: Vatten- och lösningsmedelsbaserade färgskikt, 100 % akrylater, alla typer av väggfärg för inom- och utomhusbruk, puts, kitter, epoxi, svällande färgskikt, fuktisolerande färgskikt och lerputs

ANVÄNDNING: Upp till 5 000 liter per år

- EGENSKAPER:**
- Kontrollsystem för precisionssprutning ger jämna sprutresultat med en mängd olika tryck
 - Digital LED-display
 - 2,8 HK-likströmsmotor av industriell kvalitet med högt vridmoment
 - Kromad kolvstång och cylinder för lång livslängd
 - Den långa pumpen sänks ned i materialet så att tunga material kan sprutas
 - Kraftig växellåda med drivhjul av härdat stål
 - Stort inloppssäte för högre flöde
 - Kapacitet för sprutning med två pistoler

INKLUDERAR: 3/8" x 15 m slang, Mastix-pistol och 631 Rev-Tip



DISPLAY-
STYRNING-
FUNKTION

TEKNISKA DATA	TS1750	TS1750
Modelltyp	Hiboy	Slangupprullare
Artikelnummer 230 V	17M203	17M204
Artikelnummer 110 V	17M213	-
Max. munstycksstorlek	0,037"	0,037"
Maxflöde lpm / gpm	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35
Max. arbetstryck bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. slanglängd m / ft	90 / 270	90 / 270
Enhetsvikt kg / lbs	54 / 118	60 / 133
Motor	2,8 HK likströmsmotor utan kol	2,8 HK likströmsmotor utan kol

GS- OCH HSS-SERIEN

BENSINDRIVNA HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTOR FÖR ANVÄNDNING I BOSTÄDER/MEDELSTORA KOMMERSIELLA OCH MINDRE INDUSTRIELLA LOKALER

GS-seriens bensindrivna högtrycksfärgsprutor erbjuder mångsidighet i situationer där det är svårt att få åtkomst till elektricitet. Sådana situationer uppstår ofta i samband med nybyggen eller stora jobb där man flyttar runt till olika platser. I dessa färgsprutor kombineras Pro-Duty-pumpen med en pålitlig Vanguard®-bensinmotor som är CARB/EBA-certifierad och försedd med en oljevakt som varnar om oljenivån blir låg.

GS950

APPLIKATIONSOMRÅDEN: Större bostadshusprojekt/kommersiella projekt och industriell användning

SPRUTNING: Vatten- och lösningsmedelsbaserade färgskikt, väggfärger för inom- och utomhusbruk, fyllande material, betser, tätningsmedel, fernissor och lacker

ANVÄNDNING: Upp till 3 000 liter per år

- EGENSKAPER:**
- Kontrollsystem för precisionssprutning ger jämna sprutresultat med en mängd olika tryck
 - Vanguard 5,5 HK-motor med tre års garanti och oljevakt
 - Pro-Duty-pump med kromad kolv och mycket hållbar pumpcylinder
 - Exklusiva, externt justerbara packningar
 - Överdimensionerat högtrycksfilter

INKLUDERAR: 1/4" x 15 m slang, ProLight 500-pistol med fyrfingersavtryckare, omvandlingssats för tvåfingersavtryckare och 517 Rev-Tip



TEKNISKA DATA

GS950

Modelltyp	Hiboy
Artikelnummer 230 V	17M141
Max. munstycksstorlek	0,027"
Maxflöde lpm / gpm	2,8 / 0,75
Max. arbetstryck bar / psi	227 / 3 300
Max. slanglängd m / ft	90 / 270
Enhetsvikt kg / lbs	45 / 100
Motor	5,5 HK Vanguard-motor



ELEKTRISKA OCH BENSINHYDRAULIKDRIVNA FÄRGSPRUTOR FÖR INDUSTRIELL ANVÄNDNING

HSS-seriens färgsprutor är fullpackade med funktioner och tar hydraulik- och färgpumpsprestanda till en ny nivå. Airlessco har gjort betydande förbättringar av hållbarheten hos dessa mångsidiga färgsprutor för att på så vis optimera din effektivitet och kostnadseffektivitet.

HSS9950

APPLIKATIONSOMRÅDEN: Större bostadshusprojekt, kommersiella projekt och industriell användning

SPRUTNING: Vatten- och lösningsmedelsbaserade färgskikt, 100 % akrylater, alla typer av väggfärg för inom- och utomhusbruk, puts, kitter, epoxi, svällande färgskikt, fuktisolerande färgskikt, lerputs, bitumen och högviskösa material

ANVÄNDNING: Upp till 10 000 liter per år

- EGENSKAPER:**
- Enkel pumpning av tunga färgskikt
 - Lågkolvslagkonstruktion för lång livslängd
 - Mindre frekvent underhåll krävs vilket ger minskade driftskostnader och minskat antal stillestånd
 - Större inloppssäte för högre flöde
 - Den långa pumpen sänks ned i materialet så att tunga material kan sprutas
 - Överdimensionerad hydraulpump för lång livslängd
 - Behållare med stor kapacitet håller systemet svalt
 - Lägre drifttemperaturer vilket innebär mindre friktion och slitage
 - Remskyddstapp öppen vilket gör det enkelt att ta bort motorn

INKLUDERAR: 1/2" x 15 m + 3/8" x 1,2 m vippslangände, Mastix-pistol och 631 Rev-Tip



LÅGKOLVSLAG: MINDRE SLITAGE, FÖRBÄTTRAD PUMPEFFektivITET



TEKNISKA DATA	HSS9950	HSS9950
Modelltyp	ELEKTRISKT	GASHYDRAULIK
Artikelnummer 230 V	17M205	17M206
Max. munstycksstorlek	0,047"	0,057"
Maxflöde lpm / gpm	5,9 / 1,6	8,9 / 2,35
Max. arbetstryck bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. slanglängd m / ft	90 / 270	90 / 270
Enhetsvikt kg / lbs	85 / 187	90 / 197
Motor	elektrisk, med kol	6,5 HK Vanguard-motor

HÖGTRYCKSLINJESPRUTOR FÖR PROFESSIONELL LINJEMÅLNING

Sure Stripe 3350 är den perfekta linjemålaren för professionella uppdrag som ommålning av befintliga linjer och linjemålning på mindre parkeringsplatser, i skolor och på idrottsplatser. Med sina beprövade komponenter levererar Sure Stripe 3350 linjer av hög kvalitet med oöverträffade prestanda. Sure Stripe 3350 SP är en linjemålare med självdrift och en integrerad elektrisk motor som driver linjemålaren åt dig. Reglera varvtalet manuellt eller ställ in ett fast varvtal för att uppnå en konsekvent linjetjocklek.

Sure Stripe 3350 SP

EXTRAFUNKTIONER:

- Fristående system med självdrift
- Inbyggt 12 V-batteri, uppladdning sker via Vanguard-motorn
- Justerbart varvtal för framåtdrivning, aktiveras med ett knapptryck
- "Farthållaren" gör det möjligt att ställa in ett fast varvtal under sprutning

Sure Stripe 3350

APPLIKATIONSOMRÅDEN: Små till medelstora linjemålningsuppdrag

EGENSKAPER:

- Främre styrhjul för maximal manövrerbarhet
- Förflytta sprutpistolen på bara några sekunder: vänster/höger, framåt/bakåt – inga verktyg behövs!
- Vanguard-motorn erbjuder oöverträffad effekt
- Elektronisk tryckkontroll ger utmärkt linjekvalitet
- Extra stort grenrörsfilter förhindrar igensättningar
- Stor hinkhållare med plats för överdimensionerade 55-liters färgbehållare
- Pro-Duty-pump med kromad kolvstång och härdad cylinder
- Exklusiva, externt justerbara packningar



SJÄLVDRIFT



TEKNISKA DATA	SURE STRIPE 3350 SP	SURE STRIPE 3350
Artikelnummer	25M232	25M231
Max. munstycksstorlek	0,027"	0,027"
Maxflöde lpm / gpm	2,8 / 0,75	2,8 / 0,75
Max. arbetstryck bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Enhetsvikt kg / lbs	99 / 218	76 / 168
Motor	5,5 HK Vanguard	5,5 HK Vanguard
Applikationsområden	Gräs och trottoar	Gräs och trottoar

Sure Stripe 4350 är den perfekta linjemålaren för dina medelstora till stora uppdrag. Det kan till exempel handla om parkeringsplatser, korsningar, cykelbanor och många andra applikationsområden där högre prestanda behövs. Sure Stripe 4350 är den perfekta enheten för dina vanliga linjemålningssuppgifter där målet är perfekt linjekvalitet till ett överkomligt pris.



Sure Stripe 4350

APPLIKATIONSOMRÅDEN: Medelstora till stora linjemålningssuppgifter

EGENSKAPER:

- Främre styrhjul för maximal manövrerbarhet
- Förflytta sprutpistolen på bara några sekunder: vänster/höger, framåt/bakåt – inga verktyg behövs!
- Vanguard-motorn erbjuder oöverträffad effekt
- Elektronisk tryckkontroll ger utmärkt linjekvalitet
- Extra stort grenrörsfilter förhindrar igensättningar
- Stor hinkhållare med plats för överdimensionerade 55-liters färgbehållare
- Kromad kolvstång och cylinder för lång livslängd



TEKNISKA DATA

SURE STRIPE 4350

Artikelnummer	1 PISTOL	25M233
	2 PISTOLER	25M234
Max. munstycksstorlek	1 PISTOL	0,035"
	2 PISTOLER	0,025"
Maxflöde lpm / gpm		4,7 / 1,25
Max. arbetstryck bar / psi		227 / 3,300
Enhetsvikt kg / lbs		83 / 183
Motor		5,5 HK Vanguard
Applikationsområden		Gräs och trottoar

TILLBEHÖR

AIRLESS SPRUTPISTOLER

Lätt avtryckarmotstånd – avtryckarlås – manuell åtdragning "inga verktyg behövs" – lättrensjort envägsfilter med nylonförstärkt kärna – extra stor kula och säte i hårdmetall för tålighet – hållbara trådar i rostfritt stål för munstycken – nålsäte med lång livslängd.



SPRUTPISTOLS-SPECIFIKATIONER

Tvåfingers-avtryckare



Fyrfingersavtryckare

Max. arbetstryck bar / psi

Munstycke och skydd ingår

Tillgänglig reservdelssats

PROLIGHT 500-SERIEN

17N201

(fyrfingersavtryckare installerad med möjlighet för omvandling till tvåfingersavtryckare)

MASTIC TEXTURE

N/A

24E470

276 / 4 000

-

288817

237260

VÄNDBART SKYDD OCH PACKNINGAR

855051
855052
858029
855026

Skydd 11/16-16
Skydd 7/8-14
Metallpackning med O-ring
Munstyckspackning



"F" TILL "G"-ADAPTER

248248 Omvandlar "F"-gänga till "G"-gänga

SVIVEL "G"-KOPPLING

7506AG (7/8" x 1/2")



SÖNDERDELNINGSSATS UTAN LUFTSLANG FÖR MASTIX-PISTOL

244223 Lägsta tryckluftskompressoreffekt – 15 cfm vid 6 bar (90 psi)

HÖGTRYCKSSLANG

Airlessco högtrycksslang erbjuder utmärkt flexibilitet och hållbarhet. Den är utformad för att du ska få ut mesta möjliga ur din högtrycksfärgspruta. Slangen är försedd med svivelkopplingar och fjäderskydd i bägge ändar och kan kopplas ihop med andra högtrycksslangar. En vippslangände kan monteras på för extra flexibilitet och för att minska belastningen på användaren.



STARK, FLEXIBEL VIPPSLANGÄNDE
för sprutor upp till 230 bar

867741 3/16" x 1,2 m
867737 1/4" x 0,9 m
867739 1/4" x 1,5 m
867742 3/8" x 1,8 m



STARK, FLEXIBEL SLANG
för sprutor upp till 230 bar

865674 1/4" x 15 m
865675 3/8" x 15 m
278499 1/2" x 15 m



SPRUTPAKET inkluderar pistol med högtrycksslang:

865702 Sprutpaket
Strukturfärg –
dekormaterial
3/8" x 15 m

FÖRLÄNGARE

Verktyg med utökad räckvidd är perfekta för svåråtkomliga områden som takfötter, trappor och välvda tak. Utöka din räckvidd och arbeta mer effektivt utan stegar eller ställningar. Högtrycksmunstycke och skaftförlängningar kan monteras direkt på en högtryckspistol, vilket gör dessa enheter perfekta för sprutmålning av taköverhäng och altangolv.



FÖRLÄNGNINGAR

865609 6" munstycksförlängning (G)
865602 12" munstycksförlängning (G)
865603 18" munstycksförlängning (G)
865604 24" munstycksförlängning (G)
865606 36" svivelförlängning (G)

SPRUTMUNSTYCKEN

Denna översiktstabell ska ses som en indikation. Du ska alltid studera databladet för det material som ska sprutas när du ska välja munstycke.



ARV XXX		Munstycke		Sprutbildsbredd					
Material som sprutas	Storlek	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Bets / Fernissor	0,007"		207	307					
	0,009"		209	309	409	509	609		
Lacker / Skyddslacker	0,011"	111	211	311	411	511	611		
	0,013"	113	213	313	413	513	613		
Primers / Inom- och utomhusfärger	0,015"	115	215	315	415	515	615	715	815
	0,017"		217	317	417	517	617	717	817
	0,019"	119	219	319	419	519	619		819
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821
Tunga utomhusfärger / Lätt förblandat spackel	0,023"		223	323	423	523	623	723	
	0,025"		225	325	425	525	625	725	
	0,027"		227	327	427	527	627		827
Förblandat spackel / Tunga skyddsfärger / Tvåkomponentsfärger	0,029"				429	529	629	729	
	0,031"			331	431	531	631		831
	0,033"				433	533	633		833
	0,035"		235		435	535	635	735	835
	0,037"						637		
	0,039"				439		639		
	0,041"						641		
	0,043"				443	543	643		
	0,045"						645		
	0,051"				451	551			
	0,055"				455	555	655		



AFF XXX									
Bets / Fernissor	0,010"	110	210	310	410	510			
Lacker / Skyddslacker	0,012"	112	212	312	412	512			
	0,014"		214	314	414	514			

69 XXX ST

Färger för väglinjemålning	0,015"		215	315					
	0,017"		217	317	417				
	0,019"		219	319	419				
	0,021"			321	421		621		
	0,023"			323	423		623		
	0,025"			325	425		625		
	0,027"				427		627		
	0,029"						629		
	0,031"				431				

TILLBEHÖR



VÄTSKOR OCH FILTER

Airlesscos vätskor och filter skyddar din utrustning och ser till att den alltid är i perfekt skick. Airlesscos vätskor är godkända för alla högtrycksfärgsprutor. MagiCLEAN™ tar säkert bort färg från sprutor, slangar, munstycken och pistoler. Pump Life skyddar mot korrosion och rost hos pumpar vid kort- och långvarig förvaring. Stay Clean™-sprayen förhindrar att färgen fastnar på utrustningen.

PRODUKT	ARTIKELNUMMER	STORLEK/KVANTITET	BESKRIVNING
MagiCLEAN startkit	865657	11,3 l (3 gal) MagiCLEAN, silkorg, tråg för rester	Tar säkert bort färg från sprutor, slangar, munstycken och pistoler
MagiCLEAN påfyllning	865656	11,3 l (3 gal)	Påfyllningsflaska för MagiCLEAN startkit
Pump Life Conditioner	865712 865714 865715	Skyttdisplay med 25 ml-flaskor 1 l (1 qt) 3,8 l (1 gal)	Förhindrar intern korrosion, smörjer kontrollkylor för att förhindra att något fastnar
Throat Seal-olja	867670 188392	0,20 l (6 oz) 1 l (1 qt)	Förhindrar att färg torkar på kolven och därmed skadar den övre packningen
Hydraulvätska	865657	11,3 l (3 gal)	Vätska som matar fram kraft i hydraulisk utrustning
Stay Clean	865705	0,4 l (14 oz)	Förhindrar att färg fastnar på sprutan
Grenrörsfilter	245571 17P388 17P389 17P390 17P314 17P315 17P316	Vart och ett Vart och ett Vart och ett Vart och ett Vart och ett Vart och ett Vart och ett	40 mesh InstaClean® (passar modellerna SP380 och MP) 30 mesh (passar modellerna GS och TS) 60 mesh (passar modellerna GS och TS) 100 mesh (passar modellerna GS och TS) 30 mesh (passar modellerna LP och SL) 60 mesh (passar modellerna LP och SL) 100 mesh (passar modellerna LP och SL)
ProLight 500 pistolfilter	17P312 17P313	Vart och ett Vart och ett	50 mesh 100 mesh
Färgsilar	867338 865663	12 per förpackning 12 per förpackning	För att skydda sugfiltret 20-literssil
Slanghölje	865696 867610	En rulle (305 m) Sex rullar (6 x 305 m)	Skyddar slangen från färg- och slitskador

HVLP-TILLBEHÖR

Airlessco erbjuder ett komplett sortiment av HVLP-tillbehör.

ARTIKELNUMMER BESKRIVNING

16P653	HVLP-pistol HV3900Comfort inkl. kopp och nålstopp
17P484	HVLP-pistol HV4900Luxe inkl. kopp och alla styrningar
244132	1-liters metallkopp
17P485	Vätskesats #2 (0,8 mm)
17P486	Vätskesats #3 (1,3 mm)
17P487	Vätskesats #4 (1,8 mm)
17P488	Vätskesats #5 (2,2 mm)
17P489	Vätskesats #6 (2,5 mm)
17P490	Vätskesats #7 (2,8 mm)
17P709	Luftmunstycke för pistol
244136	Tyngdmättningskopp, 0,5 liter
257159	9 m luftslang
17R300	6 m luftslang
17R299	1,2 m luftslang



ÖVRIGT

Airlessco erbjuder ett komplett sortiment av reservdelssatser och tillbehör för att din utrustning ska hållas i perfekt skick och för att du ska behöva lägga mindre tid och arbetskraft på varje jobb.

PRODUKT	ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
Pistol- och slangkopplingar 	867280	1/4", slangkoppling
	867278	3/8", slangkoppling
	867309	3/8" x 1/4" adapter
Pistolsvivelanordning	865707	Svivelanordning för alla sprutpistoler med "G"-gänga
Adaptrar 	032010	Pistolmutter "F"-koppling 11/16-16
	032011	Pistolmutter "G"-koppling 7/8-14
	865610	"F" till "G"-adapter (7/8" m - 11/16" f) för montering på Graco-munstycke
AngleHead-svivel	248247	Inkluderar Rev-Tip handåtdragna bas (endast "G"-gänga)
Slanghölje	865696	1 rulle (305 m)
	867610	6 rullar (6 x 305 m)
Quick Repair Pump-sats	17J759	SP380-modellen Quick Repair Pump
Ersättningspumpar	17M991	Pro-Duty QRP flänsfäste
	17M989	Pro-Duty gängat fäste
Färgbehållare	17H171	6 liters volym (1,5 gal)
	287987	90 liters volym
Påstömmare	289587	



LINJEMÅLNINGSTILLBEHÖR

Airlessco erbjuder linjemålningstillbehör med höga prestanda så att du kan maximera produktiviteten på arbetsplatsen.

PRODUKT	ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
Linjemålningspistol	25M223	Passar för modellerna Sure Stripe 3350, 4350. Inkluderar UniTip-skydd och två munstycken
Konverteringssats – två pistoler	17P505	Passar för modellen Sure Stripe 4350. Satsen inkluderar pistol, slangkablar och fästen
55-liters färgbehållare	17P698	Passar för modellerna Sure Stripe 3350, 4350. Inkluderar behållare och sugrörsförlängning
15 cm spridare av glaspärlor med självtrycksmatning	24Z726	Passar för modellerna Sure Stripe 3350, 4350. Inkluderar 15 cm spridare, behållare, vindavisare och fästen
30 cm spridare av glaspärlor med självtrycksmatning	24Z727	Passar för modellerna Sure Stripe 3350, 4350. Inkluderar 30 cm spridare, behållare, vindavisare och fästen
2 x 15 cm spridare av glaspärlor med självtrycksmatning	24Z728	Passar för modellerna Sure Stripe 3350, 4350. Inkluderar 2 st. 15 cm spridare, behållare, vindavisare och fästen
Green Laser	17P784	Passar endast för modellen Sure Stripe 3350 SP. Inkluderar Green Dot-laserkit, på/av-brytare och kablar
Pro-Duty Pump	17M989	Passar för Sure Stripe 3350 och 3350 SP
Endurance-pump	277069	Passar för Sure Stripe 4350

TEKNISKA DATA

Modell	HV3000 Comfort*	HV4000 Luxe*	SP380	MP455	LP555	LP655
Artikelnummer 230 V	17P545	17P546	17G185 Stativ	17M196 Stativ	17M197 Stativ 17M198 Hiboy	17M201 Loboy 17M200 Hiboy
110 V	–	–	–	17M207 Stativ	17M208 Stativ 17M209 Hiboy	– 17M211 Hiboy
Nummer bruksanvisning	NA	NA	NA	3A4193	3A4203	3A4203
Max. munstycksstorlek	NA	NA	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Max. arbetstryck bar / psi	0,5 / 7	0,6 / 9	207 / 3 000	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300
Maxflöde lpm / gpm	3 000	4 000	1,4 / 0,38	1,8 / 0,48	2,0 / 0,54	2,3 / 0,60
Max. slanglängd m / ft	6 / 20	9 / 30	15 / 45	30 / 90	45 / 135	45 / 135
Enhetsvikt kg / lbs	13 / 28	16 / 35	13 / 28	17 / 38	23 / 50 Stativ 29 / 64 Hiboy	23 / 50 Stativ 30 / 67 Loboy 29 / 64 Hiboy
Motor	NA	NA	7/8 HK likströmsmotor	Med kol 5/8 HK likströmsmotor	Med kol 7/8 HK TEFC- likströmsmotor	Med kol 1,0 HK TEFC- likströmsmotor

* Tekniska data för HVLP håller på att tas fram - snart tillgängliga

Modell	Sure Stripe 3350	Sure Stripe 3350 Självdriфт	Sure Stripe 4350
Artikelnummer	25M231	25M232	25M233 (1-pistol) 25M234 (2-pistoler)
Nummer bruksanvisning	3A4619	3A4637	3A4628
Max. munstycksstorlek	0,027"	0,027"	0,035" (1-pistol) 0,025" (2-pistoler)
Maxflöde lpm / gpm	2,8 / 0,75	2,8 / 0,75	4,7 / 1,25
Max. arbetstryck bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300
Enhetsvikt kg / lbs	76 / 168	99 / 218	83 / 183
Motor	5,5 HK Vanguard	5,5 HK Vanguard	5,5 HK Vanguard

SL1250	TS1750	TS1750 Slangupprullare	GS950	HSS9950	HSS9950 Bensin
17M202 Hiboy	17M203 Hiboy	17M204	17M141 Hiboy	17M205	17M206
17M212 Hiboy	17M213 Hiboy	-	-	-	-
3A4168	3A4168	3A4168	3A4108	3A4102	3A4102
0,031"	0,037"	0,037"	0,027"	0,047"	0,057"
227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300
3,6 / 0,95	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35	2,8 / 0,75	5,4 / 1,6	8,9 / 2,35
60 / 180	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270
39 / 87	54 / 118	60 / 133	45 / 100	85 / 157	90 / 187
Utan kol 2,0 HK TEFC- likströmsmotor	Utan kol 2,8 HK TEFC- likströmsmotor	Utan kol 2,8 HK TEFC- likströmsmotor	Vanguard 5,5 HK	Med kol 3 HK	Vanguard 6,5 HK



AIRLESSCO-GARANTIER:

ETTÅRSGARANTI, STANDARD *

Under ett år från inköpsdatum reparerar vi alla defekta artiklar som tillhör den ursprungliga köparen/användaren av en Airlessco högtrycksfärgspruta.

TVÅÅRSGARANTI, UTÖKAD

Airlessco erbjuder en utökad garanti på två år för elektriska delar och kretskort, turbiner och kopplingar.

FEMÅRSGARANTI, PREMIUM

Airlessco erbjuder en femårig premiumgaranti för kromade vagnar, tvåstegs växellådor, hydrauliska motorer med metalledar och elektriska motorer.

* Registrering krävs för reservdelar.
Fullständig garantiinformation finns i bruksanvisningen.



airlessco.com

PRODUKTER OCH TILLBEHÖR

en översikt över produktsortimentet

FÖRSÄLJNINGSTÄLLEN

en översikt över distributörer över hela världen

TRYCKSAKER

en översikt över tillgängliga trycksaker
på önskat språk

FÖRETAG

företagsprofilen

KUNDTJÄNST

Uppge din kontaktinformation här
om du vill bli kontaktad

